

Typ:	Arend Outdoor I
Außenabmessungen:	ca. 230 x 200 / 250 cm (BxT/H)
Bauweise:	Elementbauweise mit verstärkter Dämmung aus Mineralfaserwolle
Innenverkleidung:	Polarfichte Softline 96 x 14 mm
Außenverkleidung:	gradlinige Verkleidung aus senkrechten Glatkantbrettern aus nord. Fichte (95x21 mm) mit dunkel abgesetzten Kontrastfugen
Tür:	hochwertige Aluminiumtür in wetterfester Ausführung mit großer Isolierglasfüllung (ESG), Stangengriff mit Druckverschluss Türöffnung: ca. 60 x 187 cm Farbe: anthrazitgrau
Boden:	Gedämmte Bodenplatte mit massivem Balkenlager, Oberseite mit 3-S-Platte Fichte (unbehandelt) verkleidet
Dach:	Pulldach mit leichter Dachneigung zur Hausrückwand, 2-schalige Ausführung mit innenliegenden Sparren und verstärkter Dämmung. Die Dachoberseite ist mit OSB-Platten verkleidet.
Inneneinrichtung:	Liegeneinrichtung aus Weichholz mit Rückenlehnen und Liegenzwischenblende, Ofenschutzgitter, 2 Holzkopfstützen
Saunaofen:	Wandofen Moment Control 9 kW mit eingebauter Steuereinheit, Außenmantel schwarz pulverbeschichtet, obere Abdeckung und Innenmantel aus Edelstahl
Beleuchtung:	Saunaeckleuchte „Classic“ mit Porzellanfassung
Verkabelung:	verdeckt geführte Silikonverkabelung zum Saunaofen und zur Saunaleuchte
optionale Sonderausstattung:	- unterschiedliche Innenverkleidungen aus Espe, Hemlock oder Red Cedar Knotty - Außenverkleidung mit horizontalen Rhombusprofilen aus Lärchenholz oder mit wetterfesten Fassadenplatten - Fensterelemente in verschiedenen Größen - Vordach im Eingangsbereich aus Glas
Bauseitige Voraussetzungen:	- Fundamentplatte oder Streifenfundament gemäß Fundamentplan - Elektrozuleitungen für Ofen und Beleuchtung sowie der Elektroanschluss nach Abschluss der Montagearbeiten - Flachdachabdichtung mit EPDM-Folie o. ä. als dauerhaften Wetterschutz, Regenrinne und Fallrohr - individuelle Außenanstrich als Wetterschutz, je nach Außenverkleidung