

Typ:	Arend Outdoor II (mit Vorraum)
Außenabmessungen:	ca. 300 x 230 / 250 cm (BxT/H)
Bauweise:	Elementbauweise mit verstärkter Dämmung aus Mineralfaserwolle
Innenverkleidung:	Polarfichte Softline 96 x 14 mm (Sauna und Vorraum)
Außenverkleidung:	gradlinige Verkleidung aus senkrechten Glattkantbrettern aus nord. Fichte (95x21 mm) mit dunkel abgesetzten Kontrastfugen
Eingangstür:	hochwertige Aluminiumtür in wetterfester Ausführung mit großer Isolierglasfüllung (ESG), Drückergarnitur mit PZ (abschließbar) Türöffnung: ca. 60 x 187 cm Farbe: anthrazitgrau
Saunatur:	Ganzglastür ESG 8mm Klarglas mit rundem Türgriff (Holz) und justierbarem Rollenverschluß, schwellenlose Ausführung
Boden:	Gedämmte Bodenplatte mit massivem Balkenlager, Oberseite mit 3-S-Platte Fichte (unbehandelt) verkleidet
Dach:	Pultdach mit leichter Dachneigung zur Hausrückwand, 2-schalige Ausführung mit innenliegenden Sparren und verstärkter Dämmung. Die Dachoberseite ist mit OSB-Platten verkleidet.
Inneneinrichtung:	Liegeneinrichtung aus Weichholz mit Rückenlehnen und Liegenzwischenblende, Ofenschutzgitter, 2 Holzkopfstützen
Saunaofen:	Wandofen Safor 9 kW mit anthrazitfarbenem Außenmantel, formschöner Abdeckung aus Druckguss und 15 kg Steine
Saunasteuergerät:	Außensteuergerät FCU1000 mit beleuchteter LCD-Anzeige und Heizzeitbegrenzung
Beleuchtung Sauna:	Saunaeckleuchte „Classic“ mit Porzellanfassung
Beleuchtung Vorraum:	2 Stück LED-Deckenspot zum Anschluß an bauseitige, schaltbare Zuleitung
Verkabelung:	verdeckt geführte Silikonverkabelung zum Saunaofen und zur Saunaleuchte
optionale Sonderausstattung:	- unterschiedliche Innenverkleidungen aus Espe, Hemlock oder Red Cedar Knotty - Außenverkleidung mit horizontalen Rhombusprofilen aus Lärchenholz oder mit wetterfesten Fassadenplatten - Fensterelemente in verschiedenen Größen - Vordach im Eingangsbereich aus Glas

- Bauseitige Voraussetzungen:
- Fundamentplatte oder Streifenfundament gemäß Fundamentplan
 - Elektrozuleitungen für Ofen und Beleuchtung sowie der Elektroanschluss nach Abschluss der Montagearbeiten
 - Flachdachabdichtung mit EPDM-Folie o. ä. als dauerhaften Wetterschutz, Regenrinne und Fallrohr
 - individuelle Außenanstrich als Wetterschutz, je nach Außenverkleidung